

Scheda Tecnica

Codice: In 6694 EN 050 00

Marca: ENGEL

Modello: ES 200H/50 V SO/TR

Anno: 2000

Tonnellaggio: 50

Passaggio Colonne: 585x340 grandezza portastampo

Diametro della Vite: 30

Volume d'iniezione calcolato: 99 cm³

Interfaccia Robot Euromap 12: Sì

Martinetti: 3

Euromap: 200/50

Corsa piano mobile: 300

Control: ec 100

Soffio aria: 4

Descrizione:

ore di lavoro: 58520 h



Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi, possono essere modificati senza preavviso e si riferiscono alle condizioni standard del bene nuovo. Il bene usato potrebbe non avere gli stessi valori del nuovo.

ENGEL SCHWERTBERG AUSTRIA	TECHNISCHE DATEN SPRITZGIESSMASCHINE ES 200H/50V SO-TR O.C.S.A. ITALIA	1999-03-01 TB-KM/MAYRH.
-------------------------------------	--	----------------------------

Internationale Größenbezeichnung ¹		200/50		
Maschinenbezeichnung		ES 200H/50V SO-TR		
Spritzeinheit horizontal				
Schneckendurchmesser	mm	25	30	35
Schneckenlänge	L/D	24,8	20,5	17,3
Dosierweg	mm	140	140	140
Schneckenendrehzahl	min-1	480	480	480
Plastifizierstrom ²	g/sec	12	17	24
Einspritzstrom	cm ³ /sec	104	150	204
Max. Hubvolumen	cm ³	69	99	135
Spez. Spritzdruck	bar	2000	1450	1060
Spez. Spritzdruck erhöht ³	bar	2400	2200	1600
Düsenweg	mm	330	330	330
Düsenanpreßkraft	kN	28	28	28
Heizleistung	kW	6,8	6,8	6,8
Anzahl der Heizzonen inkl. Düse		4	4	4
Schließereinheit vertikal				
Schließkraft	kN	500		
Öffnungsweg	mm	300		
Auswerferkraft	kN	20		
Auswerferweg	mm	65		
Plattenabstand max.	mm	570		
Werkzeugeinbauhöhe min.	mm	270		
Werkzeugaufspannplatten				
- Gesamtgröße	mm	585x340		
Drehtischdurchmesser	mm	1100		
Antrieb				
Pumpenantriebsleistung	kW	15		
Ölfüllung Haupttank	l	185		
Ölfüllung Nachsaugtank	l	35		
Gewicht				
Netto	kg	5400		
1 Hubvolumen in cm ³ bei 1000 bar				
spez. Spritzdruck/Schließkraft				
in Mp				
2 Bezogen auf Polystyrol, abhängig				
von Material und Verarbeitungs-				
bedingungen				
3 Spritzdruckumschaltung hydraulisch		Z.Nr. 0216 022 00 004		
mittels Differentialschaltung				
		A.Nr.: 11 320/05		

Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi, possono essere modificati senza preavviso e si riferiscono alle condizioni standard del bene nuovo. Il bene usato potrebbe non avere gli stessi valori del nuovo.

ENGEL

Version:

Internationale Größenbezeichnung		Denominazione misure internazionali
SPRITZEINHEIT		UNITÀ D'INIEZIONE
Schneckendurchmesser	mm	Diametro vite
Dosierweg	mm	Corsa di dosaggio
Schneckendrehzahl	min-1	Velocità di rotazione vite
Plastifizierstrom	g/sec	Portata di plastificazione
Einspritzstrom	cm3/sec	Portata d'iniezione
Maximales Hubvolumen	cm3	Volume iniettabile massimo
Spezifischer Spritzdruck	bar	Pressione d'iniezione specifica
Spezifischer Spritzdruck erhöht	bar	Pressione d'ini.specif.maggiorata
Düsenweg	mm	Corsa ugello
Düsenanpreßkraft	kN	Pressione contatto ugello
Heizleistung	kW	Potenza di riscaldamento
Anzahl der Heizzonen		Numero delle zone di riscaldamento
SCHLIESSEINHEIT		UNITÀ DI CHIUSURA
Schließkraft	kN	Forza di chiusura
Öffnungsweg	mm	Corsa di apertura
Auswerferkraft	kN	Forza di estrazione
Auswerferweg	mm	Corsa di estrazione
Plattenabstand maximal	mm	Distanza di piani massima
Werkzeugeinbauhöhe minimal	mm	Altezza stampo minima
Aufspannplatten		Piani portastampo
- Gesamtgröße	mm	- Grandezza totale
- Vergrößerte Aufspannplatte	mm	- Piano portastampo maggiorato
Trockenlauf	sec	Ciclo a vuoto
ANTRIEB		MOTORIZZAZIONE
Pumpenantriebsleistung	kW	Potenza motore pompa
Ölfüllung		Capacità serbatoio olio
- Hauptölbehälter	l	- Serbatoio olio principale
- Nachsaugbehälter	l	- Serbatoio di postaspirazione

Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi, possono essere modificati senza preavviso e si riferiscono alle condizioni standard del bene nuovo. Il bene usato potrebbe non avere gli stessi valori del nuovo.